

SMF-SPR

Sprinkler Bağlantı Hortumu

SOLAR®

METAL FLEX

SOLAR Metal Flex San. Ve Tic. Ltd. Şti.

TMOSB 10.Sok. No:4 TR-34959 İstanbul

Tel.: +90 216 593 19 49

info@solarmetalflex.com.tr

Çeşitler:

* SMF-SPR Tek Kat Örgülü

Isı dayanıklılığı:

-270 °C ila max. 600 °C

(sadece Hortum için geçerlidir)

Hortum Malzemesi:

Paslanmaz Ostenitli Çelik

DIN EN 10088-2, blank

Standart Malzeme 1.4404 (AISI 316L)

Farklı Malzemeler için başvurunuz.

Tip Onayı/Testi:

Hortum Modeli DIN EN ISO 10380'e

göre test edilmiştir.

Çalışma Basıncı:

Değerler standard'a

uygun Basınç Sınıfı sistemine göre belirtilmiştir.

Örgü Malzemesi:

* Malzeme 1.4301 (AISI 304)

Başlık Malzemesi

* Paslanmaz Çelik

1.4305 (AISI 303)

1.4301 (AISI 304)

* Karbon Çelik

St37

* Opsiyonel olarak farklı örgü modellerimiz mevcuttur.

* Telep üzerine ölçülendirilmiş Teknik çizimleri temin edilebilir.

SMF-SPR		Bağlantılar		Basınç Sınıfı	Tip Onayı	
DN		Model	Sprinkler	Yangın Hattı	ISO 10380	Sertifikalar
mm	inch		inch	inch	PN	
20	3/4"	SMF-SPR	1/2"	3/4"	25	VdS
				1"		
25	1"	SMF-SPR	1/2"	3/4"	25	VdS
				1"		

